

BANDA IMPERMEABILIZANTE PLACAS BITUMINOSAS

cinta autoadhesiva selladora constituida por un compuesto de goma de butilo, auto protegido con una lámina de aluminio reforzado, disponible en varios formatos y colores.

Se adhiere fácilmente y de manera definitiva a toda clase de materiales, como plástico, vidrio, metal, policarbonato y madera. La lámina metálica de aluminio le confiere al producto una excepcional resistencia frente al envejecimiento, la oxidación y la agresión de los agentes químicos y atmosféricos.

Gracias a su adherencia sobre casi todos los materiales de revestimiento, resulta ideal tanto como para solucionar encuentros entre placas bituminosas, como para solucionar encuentros del tejado con chimeneas o conductos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adhesivo: Butilo gris

Ancho de la banda de Butilo: 300 mm

Espesor de la banda de Butilo: 0,6 mm

Resistencia Tracción: Long. >150 N/50mm | Trans. >150 N/50mm (EN 12311-1)

Alargamiento hasta rotura: Long. > 20% | Trans. > 20% (EN 12311-1)

Peso específico: 1.4 g/cm³

Temperatura de puesta en obra: 0°C a 40°C

Temperatura de funcionamiento: 30°C a 90°C

Estado del soporte previo a su uso: Rígido, seco, no helado y exento de polvo y grasa.

Colores disponibles: Rojo teja, Marrón, Negro

Longitud rollo: 10.000 mm

Ancho rollo: 300 mm

Cajas de 2 rollos (20 ml)